

Excavatrice 4 tonnes Kubota

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX04T-KUB**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	KX-040	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1300	Tonnes	4T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	64 Li
Hauteur déversement max.	12'9"	Hauteur	98"
Creusage profondeur max.	11'2"	Largeur	5'7"
Largeur chenilles	16"	Longueur	16'9"
Contrepoids	4'3"	Poids	9855lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	8'	12'	14'	8'	12'	14'
6'	2720lbs	1910lbs	1750lbs	2720lbs	1600lbs	1270lbs
4'	3540lbs	2130lbs	1860lbs	2760lbs	1550lbs	1250lbs
2'	4080lbs	2320lbs	1960lbs	2650lbs	1510lbs	1220lbs
0'	4250lbs	2430lbs	2010lbs	2600lbs	1480lbs	1210lbs

Applications

- * Excavatrice intermédiaire. Cabine fermé.
- * Travaux excavation tout genre.
- * Entrée d'eau souterraine, terrassement, roches
- * Force arrachement; godet: 9535lbs flèche: 4112lbs

Ce qui n'est pas recommandé

- * Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec armature (acier), souches, très grosses roches

Accessoires possibles

- * Godet à fossé inclus largeur 40"
- * Godet à creuser inclus largeur 24"
- * Pouce hydraulique inclus
- * Gallonage pompe auxiliaire: 17,2 GPM pour accessoires
- * Marteau hydraulique 4-5,5T (220-1200) disponible sur demande

Remarques

- * Modèle KX avec un contrepoids donc plus de capacité de charge et plus stable.
- * Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- * Plein régime on peut dire un plein par jour.
- * Approximatif 64 li./10hrs = 6,4l i/hre approx