

# Excavatrice 10 tonnes Yanmar

NO. DE FICHE

**INT-18-  
EX10T-YAN**

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>SV100</b>	Marque	<b>Yanmar</b>
Cat-Class	<b>210-1600</b>	Tonnes	<b>10T</b>
Chenilles	<b>Caoutchouc</b>	Carburant	<b>115 Li</b>
Hauteur déversement max.	<b>16'10"</b>	Hauteur	<b>111"</b>
Creusage profondeur max.	<b>14'10"</b>	Largeur	<b>7'7"</b>
Largeur chenilles	<b>19"</b>	Longueur	<b>22'11"</b>
Contrepoids	<b>4'4"</b>	Poids	<b>21660lbs</b>



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	9'	13'	MAX.	9'	13'	MAX.
<b>16'</b>	X	X	3925lbs	X	X	3153lbs
<b>13'</b>	X	3837lbs	3936lbs	X	3925lbs	2558lbs
<b>6'</b>	X	5468lbs	3947lbs	X	4256lbs	2029lbs
<b>0'</b>	10033lbs	7078lbs	4940lbs	5799lbs	3881lbs	2183lbs

### Applications

- \* Excavatrice avec attache rapide vs godets.
- \* Travaux excavation sérieux et tout genre
- \* Souches, terrassement, drains, roches, pavés
- \* Force arrachement; godet: 12216lbs flèche: 4500lbs

### Ce qui n'est pas recommandé

- \* Chenilles d'acier, recouvertes de "pads" caoutchouc permet l'opération sur sol asphalté, pavés unis tout en gardant avantage des chenilles en métal où l'application l'exige

### Accessoires possibles

- \* Godet à fossé inclus largeur 54". Attache rapide
  - \* Godet à creuser inclus largeur 36". Attache rapide
  - \* Pouce hydraulique inclus
  - \* Gallonage pompe auxiliaire: ? GPM pour accessoires
  - \* Marteau hydraulique 5,6-9,9T (220-1300)
- Disponible sur demande

### Remarques

- \* Modèle à contrepoids très limité, permet un minimum de déport à 90 degrés
- \* Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- \* Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 10 li./10hrs = 10,0 li/hre approx