

# Excavatrice 16 tonnes

## John Deere

NO. DE FICHE

**INT-18-  
EX16T-JD**

### SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>160G</b>	Marque	John Deere
Cat-Class	<b>210-2800</b>	Tonnes	<b>16T</b>
Chenilles	<b>Acier</b>	Carburant	<b>320 Li</b>
Hauteur déversement max.	<b>19'7"</b>	Hauteur	<b>113"</b>
Creusage profondeur max.	<b>20'</b>	Largeur	<b>8'10"</b>
Largeur chenilles	<b>28"</b>	Longueur	<b>28'3"</b>
Contrepoids	<b>8'4"</b>	Poids	<b>39324lbs</b>



Hauteur du point de levage	Capacité de levage Pas de lame			Capacité de levage sur le côté		
	10'	15'	20'	10'	15'	20'
20'	X	X	6150lbs	X	X	6150lbs
15'	X	X	7450lbs	X	X	6300lbs
10'	14800lbs	10400lbs	8700lbs	14800lbs	9750lbs	6000lbs
0'	14750lbs	14200lbs	8900lbs	14750lbs	8400lbs	5400lbs

<b>Applications</b>	<b>Ce qui n'est pas recommandé</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Excavatrice grosse capacité.</li> <li>* Travaux excavation majeurs</li> <li>* Génie civil, municipalité, industrie lourde, etc</li> <li>* Force arrachement; godet: 26665lbs flèche: 20838lb</li> </ul>	<p>Une configuration possible chez Location GM; chenilles d'acier. Pas de pouce, pas de lame. Bien vérifier besoin du client.</p>

<b>Accessoires possibles</b>	<b>Remarques</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Godet à fossé inclus largeur 68"</li> <li>* Godet à creuser inclus largeur 40"</li> <li>* Pas de pouce hydraulique</li> <li>* Gallonage pompes auxiliaires: 46 GPM pour accessoires (à confirmer vs atelier)</li> <li>* Marteau hydraulique 13-18T (220-1500)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Modèle à contrepoids standard, permet un maximum de capacité.</li> <li>* Consommation carburant dépend de son utilisation et application.</li> <li>* Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif ? li./10hrs = ? l i/hre approx</li> </ul>