

Excavatrice 1,6 tonnes

Sany

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX16T-SAN**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SY16C	Marque	Sany
Cat-Class	210-1100	Tonnes	1,6T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	20 Li
Hauteur déversement max.	8'8"	Hauteur	95"
Creusage profondeur max.	7'9"	Largeur	4'5"/3'3"
Largeur chenilles	9"	Longueur	11'9"
Contrepoids	3"	Poids	4023lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	6'	9'	Max	6'	9'	Max
9'8"	X	X	627lbs	X	X	627lbs
6'6"	X	596lbs	594lbs	X	596lbs	612lbs
3'	1063lbs	651lbs	517lbs	1063lbs	673lbs	537lbs
0'	1388lbs	785lbs	669lbs	1162lbs	649 lbs	554lbs

Applications

- * Excavatrice compacte. Sans cabine fermée
- * Travaux mini excavation tout genre.
- * Force arrachement; godet: 3417lbs flèche: 2068lbs

Ce qui n'est pas recommandé

- * Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec armature (acier), souches, gros cailloux

Accessoires possibles

- * Godet à fossé inclus largeur 30"
- * Godet à creuser inclus largeur 17"
- * Pouce hydraulique (optionnel). Valider disponibilité.
- * Gallonage pompe auxiliaire: 7,3 GPM pour accessoires
- * Marteau hydraulique 1,4-2T (220-1002) sur demande

Remarques

- * Modèle contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints.
- * Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- * Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 20 li./10hrs = 2 li/hre approx