

Excavatrice 2,5 tonnes Kubota

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX25T-KUB**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	U25	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1200	Tonnes	2,5T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	28 Li
Hauteur déversement max.	10'6"	Hauteur	95"
Creusage profondeur max.	9'3"	Largeur	4'11"
Largeur chenilles	12"	Longueur	13'7"
Contrepoids	2'6"	Poids	5625lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	8'	12'	Max'	8'	12'	Max'
6'	1230lbs	1120lbs	1050lbs	1230lbs	960lbs	720lbs
4'	1660lbs	1310lbs	1130lbs	1300lbs	930lbs	700lbs
2'	2050lbs	1490lbs	1210lbs	1240lbs	900lbs	690lbs
0'	2220lbs	1590lbs	1240lbs	1210lbs	880lbs	680lbs

Applications

- * Excavatrice compacte. Sans cabine fermé
- * Travaux mini excavation tout genre.
- * Force arrachement; godet: 4850lbs flèche: 2745lbs

Ce qui n'est pas recommandé

- * Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec armature (acier), souches, gros cailloux

Accessoires possibles

- * Godet à fossé inclus largeur 36"
- * Godet à creuser inclus largeur 18"
- * Pouce hydraulique unclus
- * Gallonage pompe auxiliaire: 12,7 GPM pour accessoires
- * Marteau hydraulique 2,1-3,9T (220-1250) disppnoble sur demane

Remarques

- * Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints.
- * Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- * Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 28li./10hrs =2,8li/hre approx