

Excavatrice 2,7 tonnes Kubota

NO. DE FICHE

INT-18-EX27T-KUB

SPÉCIFICATIONS

Modèle	U27	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1200	Tonnes	2,7T
Chenilles	Caoutchouc	Caoutchouc Carburant	
Hauteur déversement max.	10'	Hauteur	95''
Creusage profondeur max.	9'5''	Largeur	4'11''
Largeur chenilles	12"	Longueur	13'6"
Contrepoids	2'7''	Poids	5688lbs



Hauteur du point de	Capacité de levage sur lame avant abaisssée		Capacité de levage sur le côté			
levage	8'	12'	Max'	8'	12'	Max'
<mark>6</mark> '	1090lbs	990lbs	940lbs	1090lbs	810lbs	610lbs
4'	1490lbs	1170lbs	1010lbs	1100lbs	790lbs	600lbs
2'	1840lbs	1340lbs	1090lbs	1050lbs	760lbs	590lbs
0'	2000lbs	1440lbs	1130lbs	1020lbs	740lbs	580lbs

Applications	Ce qui n'est pas recommandé			
* Excavatrice compacte. Sans cabine fermé	* Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec			
* Travaux mini excavation tout genre.	armature (acier), souches, gros cailloux			
* Force arrachement; godet: 7014lbs flèche: 2777lbs				

Accessoires possibles	Remarques
* Godet à fossé inclus largeur 36"	* Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient
* Godet à creuser inclus largeur 17 "	aux espaces restreints.
* Pouce hydraulique unclus	* Consommation carburant dépend de son utilisation et
* Gallonage pompe auxiliaire: 12,7 GPM pour	application.
accessoires	* Plein régime on peut dire un plein par jour.
*Marteau hydraulique 2,1-3,9T (220-1250)	Approximatif 33li./10hrs =3,3li/hre approx
Disponible sur demande	