

# Excavatrice 30 tonnes John Deere

NO. DE FICHE

**INT-18-  
EX30T-JD**

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>300G</b>	Marque	John Deere
Cat-Class	<b>210-3800</b>	Tonnes	<b>30T</b>
Chenilles	<b>Acier</b>	Carburant	<b>514 Li</b>
Hauteur déversement max.	<b>24'9"</b>	Hauteur	<b>133"</b>
Creusage profondeur max.	<b>23'8"</b>	Largeur	<b>11'1"</b>
Largeur chenilles	<b>32"</b>	Longueur	<b>35'2"</b>
Contrepoids	<b>10'8"</b>	Poids	<b>69223lbs</b>



Hauteur du point de levage	Capacité de levage Pas de lame			Capacité de levage sur le côté		
	15'	20'	25'	15'	20'	25'
<b>20'</b>	X	13760lbs	13190lbs	X	13760lbs	11480lbs
<b>15'</b>	19330lbs	15970lbs	14330lbs	19330lbs	15970lbs	11210lbs
<b>10'</b>	25720lbs	18960lbs	15800lbs	24420lbs	15530lbs	10790lbs
<b>0'</b>	33420lbs	23690lbs	17020lbs	22020lbs	14170lbs	10050lbs

### Applications

- \* Excavatrice grosse capacité.
- \* Travaux excavation majeurs
- \* Génie civil, municipalité, industrie lourde, etc
- \* Force arrachement; godet: 45411lbs flèche: 28551lb

### Ce qui n'est pas recommandé

Une configuration possible chez Location GM; chenilles d'acier. Pas de pouce, pas de lame. Bien vérifier besoin du client.

### Accessoires possibles

- \* Godet à fossé inclus largeur 75"
- \* Godet à creuser inclus largeur 48"
- \* Pas de pouce hydraulique
- \* Gallonage pompes auxiliaires: 62,3 GPM pour accessoires (à confirmer vs atelier)
- \* Marteau hydraulique pas disponible

### Remarques

- \* Modèle à contrepoids standard, permet un maximum de capacité.
- \* Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- \* Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif ?li./10hrs = ?li/hre approx