

# Rouleau Asphalté 22" Bomag

NO. DE FICHE

**INT-18-  
EX22-BOM**

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>BW55E</b>	Marque	<b>Bomag</b>
Cat-Class	<b>201-1040</b>	Largeur rouleau	<b>22"</b>
Puissance	<b>GX 120</b>	Carburant	<b>11 Li Ess.</b>
Fréquence (Vib par Min)	<b>77 Hz</b>	Rouleau	<b>SIMPLE</b>
Force centrifuge	<b>2248 lbf</b>	Hauteur	<b>36"</b>
Réservoir eau	<b>72 Li</b>	Longueur	<b>44"</b>
Capacité gravir pente	<b>N/D</b>	Poids	<b>350lbs</b>



<i>Compaction output (t/h) épaisseur de couche recommandée</i>				
0,75-1,5 pcs	<b>4-8 (t/h)</b>	2,5-3,0 pcs	<b>6-10 (t/h)</b>	
		4-5,5 pcs	<b>N/A (t/h)</b>	

<b>Applications</b>	<b>Ce qui n'est pas recommandé</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Petites entrées de stationnement résidentielles.</li> <li>* Nids de poule</li> <li>* Municipalités, ministère du transport</li> </ul>	<p><b>ATTENTION AU GEL;</b> débuts et les fins de saison. Le rouleau doit dormir à l'intérieur, sinon bris majeurs et coûteux. Bien vérifier avec le client.</p>

<b>Accessoires possibles</b>	<b>Remarques</b>
<p>Petite remorque "dompeur " avec basse hauteur de chargement.</p>	