

Excavatrice 5,7 tonnes Kubota

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX57T-KUB**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	KX-057	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1460	Tonnes	5,7T
Chenilles	Acier	Carburant	75 Li
Hauteur déversement max.	13'8"	Hauteur	101"
Creusage profondeur max.	12'8"	Largeur	6'6"
Largeur chenilles	22"	Longueur	18'1"
Contrepoids	4'2"	Poids	13060lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	12'	16'	MAX	12'	16'	MAX
10'	2330lbs	2280lbs	1960lbs	2300lbs	1430lbs	1360lbs
8'	2630lbs	2330lbs	1950lbs	2240lbs	1420lbs	1260lbs
4'	3410lbs	2550lbs	2050lbs	2090lbs	1360lbs	1190lbs
0'	3890lbs	2670lbs	2370lbs	1960lbs	1310lbs	1160lbs

Applications	Ce qui n'est pas recommandé
<ul style="list-style-type: none"> * Excavatrice intermédiaire. Cabine fermée. * Travaux excavation sérieux en tout genre * Souches, terrassement, drains, roches, armature * Force arrachement; godet: 11177lbs flèche: 5644lbs 	<ul style="list-style-type: none"> * Chenilles d'acier, éviter l'opération sur sol asphalté, pavé uni, pelouse, terrain paysagé, dommage vu le poids et chenilles d'acier.

Accessoires possibles	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> * Godet à fossé inclus largeur 48" * Godet à creuser inclus largeur 30 " * Pouce hydraulique inclus * Gallonage pompe auxiliaire: 19,8 GPM pour accessoires * Marteau hydraulique 4-5,5T (220-1200) Disponible sur demande 	<ul style="list-style-type: none"> * Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints. * Consommation carburant dépend de son utilisation et application. * Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 75li./10hrs = 7,5li/hre approx