

Excavatrice 8 tonnes Kubota

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX8T-KUB**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	KX80-4	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1500	Tonnes	8T
Chenilles	Acier	Carburant	115 Li
Hauteur déversement max.	23'11"	Hauteur	100"
Creusage profondeur max.	15'1"	Largeur	7'3"
Largeur chenilles	24"	Longueur	21'2"
Contrepoids	4'10"	Poids	18706lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	12'	18'	MAX.	12'	18'	MAX.
12'	3600lbs	3400lbs	3400lbs	3600lbs	2100lbs	1900lbs
8'	5000lbs	3700lbs	3400lbs	3900lbs	2100lbs	1700lbs
4'	6500lbs	4000lbs	3500lbs	3500lbs	2000lbs	1600lbs
0'	7200lbs	4200lbs	3600lbs	3300lbs	1900lbs	1600lbs

Applications

- * Excavatrice intermédiaire; terres, gravier.
- * Travaux extraction souches, pierres de gros format.
- * Excavation solage maison, piscine creusée, etc.
- * Force arrachement; godet: 14660lbs flèche: 8554lbs

Ce qui n'est pas recommandé

- * Chenilles d'acier, éviter l'opération sur asphalte, pavé unis. Des chenilles caoutchoucs sont recommandées

Accessoires possibles

- * Godet à fossé inclus largeur 60"
- * Godet à creuser inclus largeur 36 "
- * Pouce hydraulique inclus
- * Gallonage pompe auxiliaire: 26 GPM pour accessoires
- * Marteau hydraulique 5,6-9,9T (220-1300)

Remarques

- * Modèle KX ont un contrepoids donc plus de capacité de charge et plus stable.
- Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- * Plein régime on peut dire un plein par jour.
- Approximatif 115 li./10hrs =11,5 li/hre approx