

Rouleau Asphalté 36" Bomag

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX36-BOM**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	90AD	Marque	Bomag
Cat-Class	201-1010	Largeur rouleau	36"
Puissance	N/D	Carburant	36 Li
Fréquence (Vib par Min)	3780vpm	Rouleau	Double
Force centrifuge	3822lbs	Hauteur	*90,7"
Réservoir eau	120 Li	Longueur	86,4"
Capacité gravir pente	40%	Poids	4,409lbs



* Garde protecteur opérateur abaissé 64,1"

<i>Compaction output (t/h) épaisseur de couche recommandée</i>				
0,75-1,5 pcs	15-30 (t/h)	2,5-3,0 pcs	30-50 (t/h)	
		4-5,5 pcs	40-80 (t/h)	

Applications	<i>Ce qui n'est pas recommandé</i>
<ul style="list-style-type: none"> * Entrées de stationnement résidentielles. * Nids de poule * Municipalités, ministère du transport 	ATTENTION AU GEL; débuts et les fins de saison. Le rouleau doit dormir à l'intérieur, sinon bris majeurs et coûteux. Bien vérifier avec le client.

Accessoires possibles	Remarques
Petite remorque "dompeur " avec basse hauteur de chargement.	Lumières de travail pour travaux de nuit.