

Chaufferette huile 200,000Btu

NO. DE FICHE

INT-21-CH200H-FRO

SPÉCIFICATIONS

| Modèle | IDF200 | Marque | Frost Fighter | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|--|
| Cat-Class | 610-4005 | Puissance BTU | 170,000 | |
| Voltage | 110 V | Ampérage | 15 /11 A | |
| Bi-Énergie | Kerosène seulemen | Largeur | 36" | |
| Туре | Flamme indirecte | Longueur | 64'' | |
| Thermostat | Oui | Hauteur | 42" | |
| Ventilateur CFM | 1610 | Poids | 400 lbs | |



| Туре | Réservoir | Consommation | Autonomie |
|------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Consommation diesel/kerosène | 95Li | 10 litres/heure | 9,5 hrs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Applications | Accessoires disponibles | | |
|---|------------------------------|----------|------------------|
| * Chauffage de chantier, grand espace* Chapiteau, abris-atelier temporaire | Extension12G 120v x 50' | 311-1020 | Prix sur demande |
| * Tableau et calcul besoin Btu disponible | Extension10G 120v x 100' | 311-1035 | Prix sur demande |
| Remarques | Adapteur conduit | 611-4000 | Prix sur demande |
| * Kérosène, diesel coloré #1 et #2 * Équipé de 2 sortie 12'' | Conduit 12" x 12' canevas | 611-1000 | Prix sur demande |
| * Longueur de conduit maximim 24' par sortie (soit 2 conduits de 12" x 12' par sortie) | | | |
| Ce qui n'est pas recommandé | Queue de cochon | 611-2020 | N/A |
| * Appareil de chauffage d'appoint toujours sous surveillance. | Réservoir prop. 100lbs | 695-1060 | N/A |
| * Si utilisé avec conduits, maximum de 2 coudes 90 degrés. Sinon problème disjoncteur surviendront. | | | |