

Excavatrice 5 tonnes

Sany

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX05T-SAN**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SY50U	Marque	Sany
Cat-Class	210-1450	Tonnes	5T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	78 Li
Hauteur déversement max.	12'6"	Hauteur	8'8"
Creusage profondeur max.	11'3"	Largeur	6'5"
Largeur chenilles	16"	Longueur	17'8"
Contrepoids	3'3"	Poids	11684lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	9'8"	13'1"	Max	9'8"	13'1"	Max
9'8" (3M)	X	2310lbs	2310lbs	X	1793lbs	1441lbs
6'6" (2M)	3399lbs	2618lbs	2321lbs	2618lbs	1738lbs	1276lbs
3'3" (1M)	4444lbs	3003lbs	2365lbs	2442lbs	1672lbs	1221lbs
0'	4763lbs	3179lbs	2420lbs	2365lbs	1617lbs	1265lbs

Applications

- * Excavatrice compacte. Sans cabine fermé
- * Travaux mini excavation tout genre.
- * Force arrachement; godet: 7306lbs flèche: 5148lbs

Ce qui n'est pas recommandé

- * Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec armature (acier), souches, gros cailloux

Accessoires possibles

- * Godet à fossé inclus largeur 40"
- * Godet à creuser inclus largeur 24"
- * Pouce hydraulique unclus
- * Gallonage pompe auxiliaire: 23,2 GPM pour accessoires
- * Marteau hydraulique 4,5-5T (220-1200) sur demande

Remarques

- * Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints.
- * Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- * Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 68li./10hrs =6,8li/hre approx