

# Excavatrice 6 tonnes

## Sany

NO. DE FICHE

**INT-18-  
EX06T-SAN**

### SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>SY60C</b>	Marque	<b>Sany</b>
Cat-Class	<b>210-1460</b>	Tonnes	<b>5 T</b>
Chenilles	Caoutchouc ou acier	Carburant	<b>130 Li</b>
Hauteur déversement max.	<b>13'4"</b>	Hauteur	<b>8'8"</b>
Creusage profondeur max.	<b>13'</b>	Largeur	<b>6'7"</b>
Largeur chenilles	<b>16"</b>	Longueur	<b>19'9"</b>
Contrepoids	<b>5'5"</b>	Poids	<b>13448lbs</b>



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	9'8"	13'1"	Max	9'8"	13'1"	Max
<b>9'8" (3M)</b>	X	2535lbs	2535lbs	X	2205lbs	1433lbs
<b>6'6" (2M)</b>	3968lbs	2976lbs	2646lbs	3086lbs	2094lbs	1323lbs
<b>3'3" (1M)</b>	5401lbs	3638lbs	2756lbs	2756lbs	1874lbs	1213lbs
<b>0'</b>	5401lbs	3638lbs	2756lbs	2756lbs	1874lbs	1213lbs

### Applications

- \* Excavatrice intermédiaire. Cabine fermée.
- \* Travaux excavation sérieux en tout genre
- \* Souches, terrassement, drains, roches, armature
- \* Force arrachement; godet: 10116lbs flèche: 7419lbs

### **Ce qui n'est pas recommandé**

- \* Chenilles d'acier, éviter l'opération sur sol asphalté, pavé unis, pelouse, terrain paysagé, dommage vu le poids et chenilles d'acier.

### Accessoires possibles

- \* Godet à fossé inclus largeur 48"
- \* Godet à creuser inclus largeur 30 "
- \* Pouce hydraulique inclus
- \* Gallonage pompe auxiliaire: 37,7 GPM pour accessoires
- \* Marteau hydraulique 5,6-9,9T (220-1300) sur demande

### Remarques

- \* Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints.
- \* Consommation carburant dépend de son utilisation et application.
- \* Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 75li./10hrs = 7,5li/hre approx