

## SPÉCIFICATIONS

<i>Modèle</i>	<b>AS1932E</b>	<i>Marque</i>	<b>LGMG</b>
<i>Cat-Class</i>	<b>400-1900</b>	<i>Largeur</i>	<b>32"</b>
<i>Traction</i>	<b>Faible</b>	<i>Carburant</i>	<b>Batterie</b>
<i>Hauteur de levage</i>	<b>19'</b>	<i>Hauteur gardes corps relevés</i>	<b>84"</b>
<i>Hauteur de travail</i>	<b>25'</b>	<i>Longueur</i>	<b>73"</b>
<i>Extension simple</i>	<b>36 "</b>	<i>Poids</i>	<b>3571 lbs</b>
<i>Gravir pente</i>	<b>25%</b>	<i>Capacité à la plate-forme</i>	<b>510lbs</b>



### Applications

- \* Travaux intérieur
- \* Entretien de bâtiment
- \* Braquage serré pour endroits restreints
- \* Roues blanches aucune traces sur plancher
- \* Prise 110 volts au panier

### Accessoires possibles

- \* Non disponible

### Ce qui n'est pas recommandé

- \* Équipement avec faible traction et roues blanches
- \* Non recommandé pour les travaux à l'extérieur des bâtiments.

### Remarques

Bien aviser le client de vérifier régulièrement recharger et vérifier le niveau d'eau des batteries.

