

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	<b>20MVL</b>	Marque	<b>JLG</b>
Cat-Class	<b>400-2000</b>	Largeur	<b>30"</b>
Traction	<b>Faible</b>	Carburant	<b>Batterie</b>
Hauteur de levage	<b>19'</b>	Hauteur gardes corps relevés	<b>78"</b>
Hauteur de travail	<b>25'</b>	Longueur	<b>54"</b>
Extension simple	<b>32"</b>	Poids	<b>2433 lbs</b>
Gravir pente	<b>25%</b>	Capacité à la plate-forme	<b>350 lbs</b>



### Applications

- \* Travaux intérieurs, corridors, ascenseurs
- \* Mezzanine, très court seulement 54"
- \* Braquage serré pour endroits restreints
- \* Roues grises aucune traces sur plancher
- \* Prise 110 volts au panier

### Accessoires possibles

- \* Plateau à outils
- \* Support à fluorescent
- \* Support à tuyaux léger

*Non disponible pour location court terme, mais  
consulter [JLG.com](http://JLG.com)*

### Ce qui n'est pas recommandé

- \* Équipement avec faible traction, petites roues, sensible vs niveau, doit être sur surface très droite.
- \* Aucun travaux à l'extérieur des bâtiments.

### Remarques

Bien aviser le client de vérifier régulièrement recharger et vérifier le niveau d'eau des batteries.

