


## SPÉCIFICATIONS

Modèle	TPG3-4500H	Marque	Tsurumi	
Cat-Class	<b>310-1060</b>	Capacité MAX.	<b>4500 W</b>	
Décibel (bruit)	<b>68Db</b>	Utilisation à 80% du maximum	<b>3600 W</b>	
120V/240V	<b>Oui</b>	Hauteur	<b>23"</b>	
600V	<b>Non</b>	Largeur	<b>24"</b>	
Essence	<b>25Li</b>	Longueur	<b>28"</b>	
Autonomie	<b>12hrs a 80%</b>	Poids	<b>161bs</b>	
<b>Prises</b>	2 x 120V Duplex 20A 1 x 120V Twistlock 30A  1 x 120/240V Twistlock 30A	<b>Capacité totale l'ampérage maximum</b>		
		120 volts	30 Amp	
		240 volts	15 Amp	
		Bien répartir la demande d'ampérage vs les circuits		

<b>Applications</b>	<b>Accessoires disponibles</b>		
* 3600 watts d'éclairage ou chauffage	Extension 120v x 50'	<b>311-1020</b>	Prix sur demande
* 1800 watts d'outillage électrique	Extension 120v x 100'	<b>311-1030</b>	Prix sur demande
* 850 watts de moteur tel pompe ou compresseur			
<b>Remarques</b>	Ext. 120' x 50' Twist lock	<b>311-1085</b>	Prix sur demande
ATTENTION: portable sur chariot	Adapt. 1 à 3 prises 120v	<b>311-1120</b>	Prix sur demande
	Adapt. Twist 20A 120v	<b>311-1125</b>	Prix sur demande
<b>Ce qui n'est pas recommandé</b>	Adapt. Twist 30A 120/240v	<b>311-1110</b>	Prix sur demande
Idéalement ne jamais travailler plus de 80% de la capacité maximale d'une génératrice.	Panneau distribution 50A - 6 x 120v	<b>311-1000</b>	Prix sur demande
	Fil 120-240v x 50' panneau	<b>311-1055</b>	Prix sur demande