

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Modèle | SGX7500 | Marque | Subaru |
| Cat-Class | 310-1110 | Capacité MAX. | 7500 W |
| Décibel (bruit) | 76Db | Utilisation à 80% du maximum | 6700 W |
| 120V/240V | Oui | Hauteur | 29" |
| 600V | Non | Largeur | 29" |
| Essence | 30Li | Longueur | 30" |
| Autonomie | 7hrs à 80% charge | Poids | 275lbs |



| | | | | |
|---------------|---|--|--------|------------------|
| Prises | 2 x 120V Duplex 20A 1 x 120V Twistlock 30A 1 x 120/240V Twistlock 30A | Capacité totale l'ampérage maximum | | Peak max. |
| | | 120 volts | 55 Amp | 60 Amp |
| | | 240 volts | 27 Amp | 30 Amp |
| | | Bien répartir la demande d'ampérage vs les circuits | | |

| | | | |
|---|---|-----------------|------------------|
| Applications | Accessoires disponibles | | |
| * 6700 watts d'éclairage ou chauffage | Extension 120v x 50' | 311-1020 | Prix sur demande |
| * 3400 watts d'outillage électrique | Extension 120v x 100' | 311-1030 | Prix sur demande |
| * 1550 watts de moteur tel pompe ou compresseur | | | |
| Remarques | Ext. 120' x 50' Twist lock | 311-1085 | Prix sur demande |
| ATTENTION: Avec chariot | Adapt. 1 à 3 prises 120v | 311-1120 | Prix sur demande |
| | Adapt. Twist 20A 120v | 311-1125 | Prix sur demande |
| Ce qui n'est pas recommandé | Adapt. Twist 30A 120/240v | 311-1110 | Prix sur demande |
| Idéalement ne jamais travailler plus de 80% de la capacité maximale d'une génératrice. | Panneau distribution 50A - 6 x 120v | 311-1000 | Prix sur demande |
| | Fil 120-240v x 50' panneau | 311-1055 | Prix sur demande |