



SUPERCHUTE®

SOLUTIONS POUR CONSTRUCTION & INDUSTRIE

SECTIONS DE CHUTE Chutes à débris durables en polyéthylène

Téléphone : 800-363-2488
www.superchute.com



Section Trémie Supérieure



Section Régulière



Section Porte*

SECTIONS SOUDÉES

Aucun assemblage nécessaire

AVANTAGES DES MODÈLES SOUDÉS :

- Aucun assemblage nécessaire (les tubes ont des joints soudés)
- Les sections s'empilent comme des verres en styromousse pour faciliter le transport et stockage
- Compatibles avec les sections de chute Wraparound™

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES SECTIONS SOUDÉES & WRAPAROUND® :

- Toutes les sections Superchute® mesurent 4 pieds en hauteur avec une forme légèrement conique
- 3 sections de chute (avec chevauchement léger) font 10 pieds en hauteur
- Toutes les sections sont équipées avec notre système de liaison à câble puissant
- Six diamètres possible : 18", 23", 27", 30", 33", 36" ou tout autre taille fait sur mesure
- Nous marquons toutes les sections de chute avec votre nom de compagnie pour une charge non récurrente
- Rencontre les normes OSHA Part 1926.852 (chutes) lorsque utilisées correctement



Section Trémie Supérieure



Section Régulière



Section Porte*



Section Trémie Supérieure - Plat



Section Régulière - Plat



Section Porte* - Plat

SECTIONS WRAPAROUND®

Se posent à plat

AVANTAGES DU MODÈLE WRAPAROUND® :

- Espace de rangement minimal requis - se pilent comme des feuilles contreplaqués
- Transport facile entre les chantiers
- Compatible avec les sections soudées
- Clé fournie pour assemblage des sections portes et trémies supérieures Wraparound™
- Les sections régulières se connectent avec des boulons à œil sécurisés par cordon rouge



Système de liaison à câbles

Toutes les sections sont équipées avec des assemblages de câbles qui ont fait leurs preuves. Les deux câbles avec Ø 5/16" de diamètre permettent une suspension jusqu'à 2,000 lb de chute en sécurité avec facteur de sécurité jusqu'à 200 pi. L'hauteur maximum dépend du diamètre de la chute, suffisance de la structure porteuse et des ancrs.

Marquage

TOP HOPPER SECTION	NOM ET LOGO DE VOTRE COMPAGNIE	wall 1/8 in.
mth. APR	TÉL: 123-456-879	dia 30 in.
yr. 2015		ht. 39 in.



UNE PERFORMANCE INCONDITIONNELLE

www.superchute.com
Sans frais : 800-363-2488
Local : 514-365-6121
Fax : 514-365-8987
Courriel : info@superchute.com

Superchute Ltd.
8810 Rue Elmslie
Montréal, Québec
Canada, H8R 1V6



- Fabriqué Canada
- Consulter le guide de référence ou manuel d'utilisation Superchute® pour plus d'informations
- Superchute® est une marque déposée de Superchute Ltée (États-Unis 1737832)
- Wraparound® est une marque déposée de Superchute Ltée (États-Unis 1872484)
- Imprimée au Canada