

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Modèle | IHS700P | Marque | Frost Fighter |
| Cat-Class | 805-3676 | Puissance BTU | 700,000 |
| Voltage | 208/230 1ph /3ph | Ampérage | Inconnu |
| Bi-Énergie | Propane / Gaz Naturel | Largeur | 35" |
| Type | Flamme indirecte | Longueur | 100" |
| Thermostat | Oui / option | Hauteur | 59" |
| Ventilateur CFM | 4600 | Poids | 1600 lbs |



| Type | Réservoir | Consommation | Autonomie |
|----------------------|-----------|----------------|-----------|
| Consommation propane | | 32 lbs/heure | |
| Consommation naturel | | 680 therms/hre | |
| | | | |
| | | | |

Applications

- * Chauffage de chantier, grand espace
- * Chapiteau, abris-atelier temporaire
- * Tableau et calcul besoin Btu disponible

Accessoires disponibles

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Extension12G 120v x 50' | 311-1020 | Prix sur demande |
| Extension10G 120v x 100' | 311-1035 | Prix sur demande |

Remarques

- * Kérosène, diesel coloré #1 et #2
- * Équipé de 2 sortie 16"
- * Équipé de 2 retour d'air froid 16"
- * Longueur de conduit maximim 100' par sortie

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| Adapteur conduit | 611-4000 | Option doit être inscrit sur contrat si besoin conduits |
| Conduit 16" x 12' canevas | 611-1000 | Prix sur demande |
| | | |

Ce qui n'est pas recommandé

| | | |
|--------------------|----------|-----|
| Queue de cochon | 611-2020 | N/A |
|--------------------|----------|-----|

La longueur maximale du conduit est de 100 pieds par sortie/entrée.

Si un conduit de retour d'air est utilisé, la longueur du conduit d'air de retour doit être soustrait de la longueur de conduit de sortie admissible (exemple: si le conduit d'air de retour la longueur du conduit est de 30 pieds, la longueur maximale du conduit de sortie est réduite à 70 pieds).