

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Modèle | MT100 | Marque | Bobcat |
| Cat-Class | 100-6697 | Capacité du godet | 1/4V cu. |
| Carburant (diesel) | 26 Li | Capacité de chargement max | 1000lbs |
| Puissance Moteur | 24 HP | Largeur | *36' |
| Hauteur versement | 80" | Hauteur | 59" |
| Chenilles | 7" | Longueur | *106" |
| Pression au sol | 5,2 psi | Poids | 3390lbs |



* Avec godet standard installé

| | | | |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|
| Configuration de la benne | | | |
| Configuration plate-forme | N/A | Angle de versement | N/A |
| Versement latéral | N/A | Angle de versement | N/A |

| | |
|---|--|
| Applications | Ce qui n'est pas recommandé |
| <ul style="list-style-type: none"> * Mini chargeur motorisé compacte * Cours intérieures, espaces restreints, salage * Travaux d'excavation mineurs . * Paysagiste remplace une brouette à la main !! | Moteur diesel, non recommandé pour travaux intérieurs. |

| | |
|---|--|
| Accessoires possibles | Remarques |
| * Configuration GM avec godet seulement | * Traction sur chenilles permet absorber chocs surface bosselé, poids réparti au sol, meilleure traction, moins de dommage sur les terrains mous |