

**SPÉCIFICATIONS**

Modèle	DCA70SSIU4F	Marque	<b>Multiquip</b>
Cat-Class	<b>310-1235</b>	Capacité MAX.	62Kw-3Ph / 44Kw- 1Ph
Décibel (bruit)	<b>65Db</b>	Utilisation à 90% du maximum	56Kw-3P / 40Kw - 1ph
120V/240V	<b>Oui</b>	Hauteur	<b>85,5"</b>
600V	<b>Oui</b>	Largeur	<b>72"</b>
Diesel	<b>390Li</b>	Longueur	<b>166"</b>
Autonomie	<b>29hrs à 75%</b>	Poids	<b>5,296lbs</b>



Prises	Voltage/Type/Ampérage	Voltage 1 phase / ampérage		Voltage 3 phases / ampérage	
	2 x 120V Duplex 20A	120 volts	2 x 168 Amp	208 Volts	195 Amp
	3 x 120V/240V Twistlock 50A	240 volts	168 Amp	240 Volts	168 Amp
	Cam Lock R/N/B W/G	Sortie du transformateur avant		480 Volts	84 Amp
Disjoncteur principal 200 Amps, bien répartir la demande charge sur les différents circuits					

**Applications**

- \* 40Kw watts d'éclairage ou chauffage
- \* 20Kw watts d'outillage électrique
- \* 13Kw watts de moteur tel pompe ou compresseur
- \* Possibilité 480 Volts avec cette génératrice

**Plusieurs options - voltage**

1 phase: 120/240V ou 208/240V

3 phases: 277/480V ou 347/600V

