

Excavatrice 8 tonnes

Sany

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX08T-SAN**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SY80U	Marque	Sany
Cat-Class	210-6694	Tonnes	8 T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	100 Li
Hauteur déversement max.	17'10"	Hauteur	8'5"
Creusage profondeur max.	14'10"	Largeur	7'3"
Largeur chenilles	18"	Longueur	23
Contrepoids	14"	Poids	19401lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	9'8"	13'1"	Max	9'8"	13'1"	Max
9'8" (3M)	6834lbs	5600lbs	3494lbs	6834lbs	4134lbs	2050lbs
6'6" (2M)	10461lbs	7011lbs	3594lbs	5897lbs	3880lbs	1907lbs
3'3" (1M)	9535lbs	8256lbs	3858lbs	5401lbs	3638lbs	1885lbs
0'	10692lbs	8863lbs	4332lbs	5269lbs	3505lbs	1951lbs

Applications	Ce qui n'est pas recommandé
<ul style="list-style-type: none"> * Excavatrice intermédiaire. Cabine fermée. * Travaux excavation sérieux en tout genre * Souches, terrassement, drains, roches, armature * Force arrachement; godet: 16343lbf flèche: 9105lbf 	<ul style="list-style-type: none"> * Chenilles caoutchouc, éviter l'opération terrain rocheux ou avec souches pourrait endommagé les chenilles.

Accessoires possibles	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> * Godet à fossé inclus largeur 60" * Godet à creuser inclus largeur 36" * Pouce hydraulique inclus * Gallonage pompe auxiliaire: 18,5 GPM pour accessoires * Marteau hydraulique 5,6-9,9T (220-1300) sur demande 	<ul style="list-style-type: none"> * Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints. * Consommation carburant dépend de son utilisation et application. * Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 100li./10hrs = 10li/hre approx