


SYCLONE™

Machine à air négatif Syclone

Conçue pour durer, la machine à air négatif et épurateur d'air Syclone est robuste et résistante à l'usure quotidienne.

Sa conception compacte mais puissante vous offre une filtration en trois étapes dans un encombrement réduit. Des roulettes robustes à roulement à billes facilitent le transport et le rangement.

- ▶ Porte coulissante verticale pour un accès facile aux filtres
- ▶ Conception compacte
- ▶ Boîtier durable avec nervures de renfort pour plus de solidité
- ▶ Moteur puissant et efficace de 1 HP
- ▶ Machine à air négatif pleine grandeur de classe 2000, 1950 CFM en mode élevé, 1350 CFM en mode faible.
- ▶ Panneau de commande modulaire scellé pour faciliter les réparations sur le terrain, idéalement situé en bas pour éliminer un faisceau de câbles
- ▶ Quatre roulettes robustes de 4 pouces, dont deux avec freins pour faciliter les déplacements
- ▶ Filtration en trois étapes : préfiltre, filtre à anneaux et filtre HEPA
- ▶ Deux vitesses : haute et basse



| Specifications | |
|----------------|-----------------------------|
| Dimensions | 31 po x 32,5 po x 26,5 po |
| Poids | 141 lb |
| Moteur | 1,0 HP |
| Alimentation | 115 volts, 60 Hz, 9 ampères |
| Échappement | 12 |

| Article | Description |
|---------------|---|
| SYC-A98500A | Machine à air négatif Syclone, épurateur d'air avec filtres |
| Accessoires | |
| H24 x 24 | Filtre HEPA 24" x 24" x 11,5" |
| PL24 x 24 x 2 | Filtre plissé MERV 8 24" x 24" x 2" (étape 2) |
| PR24x24NC | 24 po x 24 po x ½ po Tampons de préfiltration (CS/40) |
| CF24x24x2 | Filtre plissé au charbon 24 po x 24 po x 2 po |
| FLEX12 | Conduit flexible 12 po x 25 pi |
| FLAT12 | Conduit plat 12 po x 500 pi |

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Safety Express local.

800-465-3898

safetyexpress.com