

**WELLS
CARGO®**

FASTTRAC®

LA REMORQUE POLYVALENTE

AXÉE SUR LA VALEUR

AVEC UN ESPRIT

NÉ POUR TRANSPORTER !

La remorque FastTrac® apporte une toute nouvelle valeur ajoutée au marché des remorques légères de loisirs. Alliant polyvalence et prix abordable, la remorque FastTrac® répond à toutes les attentes. De son style sans prétention à sa fiabilité sans compromis, seule la remorque Wells Cargo® pouvait offrir autant de valeur ajoutée dans une remorque d'entrée de gamme.



La remorque présentée peut comporter des options moyennant un supplément.

FASTTRAC®

CARACTÉRISTIQUES



	FT58S2	FT610S2	FT612S2	FT714T2	FT716T2
Corps : Longueur Largeur	9 pi 4 po 5' 0"	11 pi 4 po 6' 0"	13 pi 4 po 1,83 m	15' 4" 7' 0"	17' 4" 7' 0"
hors tout : Longueur Largeur Hauteur	11' 4" 6' 8" 7 pi 1 po	14' 0" 7' 8" 8' 1"	16' 0" 7 pi 8 po 8' 1"	18' 0" 8 pi 6 po 8' 2"	20' 0" 8 pi 6 po 8 pi 2 po
Longueur intérieure : Longueur Largeur Hauteur	9' 1" 4' 9" 5 pi 6 po	11' 1" 1,75 m 6' 6"	13' 1" 1,75 m 6' 6"	15' 1" 6 pi 9 po 6' 6"	17' 1" 2,06 m 6' 6"
Hauteur de la plate-forme	17	17	17	18	18
Suspension à ressorts E-Z Lube [®] Essieux : Quantité Capacité totale des essieux	Simple 3 500 lb	Simple 3 500 lb	Simple 3 500 lb	Tandem 7 000 lb	Tandem 7 000 lb
Freins avec kit de rupture	N/A	En option	En option	Tambour électrique à 4 roues	Tambour électrique aux 4 roues
Taille des pneus radiaux Indice de charge des pneus	ST205/75R15 C	ST205/75R15 C	ST205/75R15 C	ST205/75R15 C	ST205/75R15 C
Taille de la boule d'attelage	2	2	2	2-5/16 po	2-5/16 po
Hauteur de l'attelage jusqu'au sommet de la boule	16	16	16	17	17
Poids d'attelage (% du poids à vide)	10 % à 15	10 % à 15	10 % à 15	10 % à 15	10 % à 15
Poids à vide (approximatif)	965 lb	1 090 lb	1 225 lb	1 955 lb	2 115 lb
PTC	2 990 lb	2 990 lb	2 990 lb	7 000 lb	7 000 lb
Capacité de charge utile (approximative)	2 065 lb	1 900 lb	1 765 lb	5 045 lb	4 885 lb
Ouverture de la porte arrière - Largeur x Hauteur	54 po x 60 po	66 po x 72 po	66 po x 72 po	78 po x 72 po	78 po x 72 po
Ouverture de la porte latérale - Largeur x Hauteur	N/A	32' x 72"	32' x 72"	32' x 72"	32' x 72"
Connexion mâle 12 V	4 voies	4 voies	4 voies	7 voies	7 voies
Rails principaux tubulaires	2 po x 3 po	2 po x 3 po	2 po x 3 po	2 po x 4 po	2 po x 4 po

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Profil avant en V/toit plat
- Pneus radiaux de 15 pouces avec jantes à rayons argentées
- Ailes lisses pour Jeep (*ailes lisses en forme de goutte d'eau sur les modèles de 7 pieds de large*)
- Extérieur en aluminium blanc de 0,024 po (*avec vis*)
- Toit en aluminium monobloc
- Éclairage extérieur LED 12 V (*nouveau feu de gabarit exclusif LazerMax™*)
- Feux arrière minces à DEL 12 V
- Protection anti-pierres Starbright de 16 pouces
- Aérations latérales à flux continu
- Porte arrière à rampe avec assistance à ressort (*porte battante simple sur les modèles de 5 pieds de large*)
- Rallonge de rampe de 16 pouces
- Porte d'entrée latérale de 32 pouces avec serrure à barre (*pas de porte latérale sur les modèles 5'W*)
- Plafonnier 12 V avec interrupteur automatique
- Revêtement de terrasse haute performance PlexCore™ 3/4 po
- Revêtement économique pour parois latérales
- Anneaux de corde muraux 500 lb (4)
- Essieux à ressort avec abaissement de 4 po
- Moyeux E-Z Lube[®]
- Châssis sous-couché
- Montants verticaux 16 po OC
- Traverses de 16 po OC
- Arceaux de toit tubulaires 24" OC
- Garantie limitée d'un an

AMÉLIORATIONS DU PACK DELUXE

- Extérieur en aluminium 0,030
- Options de couleurs extérieures
- Garniture avant ATP
- Revêtement latéral PlexCore™ haute performance de 3/8 po
- (4) Anneaux en D au sol de 5 000 lb (*Anneaux muraux de 500 lb sur les modèles de 5 pieds de large*)



Modèle FT716T2



Intérieur de luxe présenté avec revêtement latéral PlexCore de 3/8 po et anneaux en D au sol d'une capacité de 5 000 lb.